


MOD. 1280



SLICING

**MOD. 1280**  
RECIPROCATING BLADES INDUSTRIAL SLICER

TAGLIERINA A LAME ALTERNATIVE INDUSTRIALE  
TRANCHEUSE À LAMES ALTERNATIVES INDUSTRIELLE  
CORTADORA DE CUCHILLAS ALTERNATIVAS INDUSTRIAL

All technical features and data are purely indicative and not binding. Gasparin reserves the right to modify its products without warning in any moment. - Le caratteristiche e le notizie tecniche sono indicative e non impegnative, la Ditta Gasparin si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. - Les caractéristiques et les notices techniques sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes. La société Gasparin se réserve le droit d'apporter toutes les modifications jugées utiles à tout moment et sans préavis aucun. - Las características y especificaciones técnicas son indicativas y no vinculantes. La firma Gasparin se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin preaviso alguno.



BREVETTI GASPARIN SRL  
Via 1° maggio, 19 | 36035 Marano Vicentino - Vicenza | Italy  
T. +39 0445 560065 | F. +39 0445 622484 | info@gasparin.it

WWW.GASPARIN.COM



SLICING AND PACKAGING SYSTEMS FOR THE BAKING INDUSTRY  
SISTEMI DI TAGLIO E CONFEZIONAMENTO PER L'INDUSTRIA DELLA PANIFICAZIONE E DOLCIARIA



SLICING



EN

RECIPROCATING BLADES INDUSTRIAL SLICER

1. Suited for the high-speed slicing of loaves of bread, sweet bread with raisins and fruit at high productivity in continuous cycle.
2. Designed for connection to loaders and combination in line with automatic production systems.
3. Cutting head with reciprocating blades mounted on a couple of reinforced frames for multiple slicing.
4. Long blade stroke: 80 mm. Blade pitch on request, minimum 6 mm.
5. Inlet loading conveyor belts: upper belt with adjustable height designed to accompany the product towards the blades and lower belt with adjustable lateral guides.
6. Conveyor belt advance speed adjustable by inverter.
7. Electric panel with centralized controls; electric emergency devices built to standards and plexiglass protection screen.
8. Sturdy painted steel support structure.

+ OPTIONAL

9. Pneumatic oiling system on blades.
10. Interchangeable frames.
11. Bread ends scrap.
12. Stainless steel version.

IT

TAGLIERINA A LAME ALTERNATIVE INDUSTRIALE

1. Atta al taglio di filoni di pane, pani dolci con uvetta e frutta ad alta velocità per alte produzioni a cicli di lavoro continuativo.
2. Predisposta per l'allacciamento con caricatori ed abbinamento in linea su impianti di produzione automatici.
3. Testata di taglio a lame alternative montate su una coppia di telai rinforzati per il taglio multiplo.
4. Corsa lunga delle lame: 80 mm. Passo lame a scelta, minimo 6mm
5. Nastri di carico in entrata: superiore, con altezza regolabile, atto a spingere il prodotto verso le lame ed inferiore con spondine di guida registrabili.
6. Velocità di avanzamento nastri regolabile tramite inverter.
7. Pannello elettrico con comandi centralizzati, emergenze elettriche secondo normative e plexiglass di protezione.
8. Struttura portante in robusto acciaio verniciato.

+ OPTIONAL

9. Oliatura pneumatica sulle lame.
10. Telai intercambiabili.
11. Scarto talloni filone.
12. Versione Inox.

FR

TRANCHEUSE À LAMES ALTERNATIVES INDUSTRIELLE

1. Prévues pour couper le pain de mie, le pain doux aux raisins et fruits à grande vitesse pour les grandes productions avec des cycles de travail continu.
2. Prévues pour le raccordement à des chargeurs et la jonction en ligne avec des installations de production automatiques.
3. Tête de coupe à lames alternatives montées sur une paire de châssis renforcés pour la coupe multiple.
4. Course longue des lames: 80 mm. Pas lames sur demande, minimum 6 mm.
5. Bandes de chargement en entrée, bande supérieure à hauteur réglable pour pousser le produit vers les lames et bande inférieure avec guides latéraux réglables.
6. Vitesse d'avancement des bandes réglable par variateur.
7. Tableau électrique avec commandes centralisées, alimentation de secours conformément à la réglementation et protection en plexiglas.
8. Structure porteuse robuste en acier peint.

+ EN OPTION

9. Huilage pneumatique des lames.
10. Châssis interchangeables.
11. Évacuation des talons de pain.
12. Version inox.

ES

CORTADORA DE CUCHILLAS ALTERNATIVAS INDUSTRIAL

1. Adecuada para el corte de barras de pan, panes dulces con uva pasa y fruta a alta velocidad para producciones elevadas y ciclos de trabajo continuo.
2. Predisposición para la conexión con cargadores y el acoplamiento en línea en plantas de producción automáticas.
3. Cabezal de corte de cuchillas alternativas montadas sobre un par de bastidores reforzados para el corte múltiple.
4. Carrera larga de las cuchillas: 80 mm. Paso cuchillas seleccionable, mínimo 6 mm.
5. Cintas transportadoras de carga en entrada: superior con regulación de la altura que acompaña el producto hacia las cuchillas e inferior con bordes laterales de guía ajustables.
6. Velocidad de avance de las cintas regulable mediante inverter.
7. Panel eléctrico de mandos centralizados, emergencias eléctricas según las normativas y plexiglas de protección.
8. Estructura portante de resistente acero pintado.

+ ACCESORIOS OPCIONALES

9. Lubricación neumática de las cuchillas.
10. Bastidores intercambiables.
11. Retiro extremos barra.
12. Versión inoxidable.

MAX. PRODUCT LENGTH	LUNGHEZZA MAX PRODOTTO	LONGUEUR MAX PRODUIT	LONGITUD MÁX. PRODUCTO	400 mm
MAX. PRODUCT HEIGHT	ALTEZZA MAX PRODOTTO	HAUTEUR MAX PRODUIT	ALTURA MÁX. PRODUCTO	150 mm (different on request)
PRODUCTION	PRODUZIONE	PRODUCTION	PRODUCCIÓN	25 - 60 pcs/min.
POWER	POTENZA	PUISSANCE	POTENCIA	6 kW
WEIGHT	PESO	POIDS	PESO	850 Kg

