


MOD. 1900



SLICING

MOD. 1900
INDUSTRIAL CONTINUOUS BAND BLADES SLICER

All technical features and data are purely indicative and not binding. Gasparin reserves the right to modify its products without warning in any moment. - Le caratteristiche e le notizie tecniche sono indicative e non impegnative, la Ditta Gasparin si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. - Les caractéristiques et les notices techniques sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes. La société Gasparin se réserve le droit d'apporter toutes les modifications jugées utiles à tout moment et sans préavis aucun. - Las características y especificaciones técnicas son indicativas y no vinculantes. La firma Gasparin se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin preaviso alguno.

TAGLIERINA A LAME CONTINUE INDUSTRIALE
TRANCHEUSE À LAMES CONTINUES INDUSTRIELLE
CORTADORA INDUSTRIAL DE CUCHILLAS CONTINUAS



BREVETTI GASPARIN SRL
Via 1° maggio, 19 | 36035 Marano Vicentino - Vicenza | Italy
T. +39 0445 560065 | F. +39 0445 622484 | info@gasparin.it

WWW.GASPARIN.COM



SLICING AND PACKAGING SYSTEMS FOR THE BAKING INDUSTRY
SISTEMI DI TAGLIO E CONFEZIONAMENTO PER L'INDUSTRIA DELLA PANIFICAZIONE E DOLCIARIA



SLICING



EN

INDUSTRIAL CONTINUOUS BAND BLADES SLICER

1. Suited for the high-speed slicing of loaves of bread at high productivity in continuous cycle.
2. Designed for connection with automatic loaders and combination in line with industrial production systems.
3. Continuous blade cutting head mounted on rollers ground and balanced for perfect adherence.
4. Automatic pneumatic blade tensioning.
5. Blade guide hooks in hard metal with cemented carbide.
6. Blade pitch on request and interchangeable, minimum of 8 mm.
7. Inlet loading conveyor belts: upper belt with adjustable height suitable to push the bread towards the blades and lower belt with adjustable lateral guides.
8. Conveyor belt advance speed adjustable by inverter.
9. Electric panel with centralized controls, emergency power built to standards and plexiglass protection screen.
10. Sturdy painted steel support structure.

+ OPTIONAL

11. Pneumatic oiling system on blades.
12. Lateral chains for the product driving.
13. Adjustable blade pitch with pantograph.
14. Designed for in line combination.
15. Stainless steel version.

IT

TAGLIERINA A LAME CONTINUE INDUSTRIALE

1. Atta al taglio di filoni di pane ad alta velocità per alte produzioni a cicli di lavoro continuativo
2. Predisposta per l'allacciamento con caricatori automatici ed abbinamento in linea su impianti di produzione industriali.
3. Testata di taglio a lame continue montate su rulli rettificati e bilanciati per un'ottima aderenza.
4. Tensionatura automatica pneumatica delle lame
5. Martelletti guida lame in metallo duro con riporto in Widia.
6. Passo lame a scelta ed intercambiabile, minimo 8 mm.
7. Nastri di carico in entrata: superiore, con altezza regolabile, atto a spingere il pane verso le lame ed inferiore con spondine laterali di guida registrabili.
8. Velocità di avanzamento nastri regolabile tramite inverter.
9. Pannello elettrico con comandi centralizzati, emergenze elettriche secondo normative e plexiglass di protezione.
10. Struttura portante in robusto acciaio verniciato.

+ OPTIONAL

11. Oliatura pneumatica lame.
12. Catenarie laterali per la guida del prodotto.
13. Pantografo regolazione passo lame.
14. Predisposizione per l'abbinamento in linea.
15. Versione inox.

FR

TRANCHEUSE À LAMES CONTINUES INDUSTRIELLE

1. Prévue pour couper les pains à grande vitesse pour les grandes productions avec des cycles de travail continu.
2. Prévue pour le raccordement à des chargeurs automatiques et la jonction en ligne avec des installations de production industrielles.
3. Tête de coupe à lames continues montées sur des rouleaux rectifiés et équilibrés pour une adhérence parfaite.
4. Tension automatique pneumatique des lames.
5. Crochets guide-lame en métal dur avec report de widia.
6. Pas des lames réglable et interchangeable, minimum 8 mm.
7. Tapis de chargement en entrée: supérieur, avec hauteur réglable, conçu pour pousser le pain vers les lames et inférieur avec guides latéraux réglables.
8. Vitesse d'avancement des tapis réglable par variateur.
9. Tableau électrique avec commandes centralisées, alimentation de secours conformément à la réglementation et protection en plexiglas.
10. Structure porteuse robuste en acier peint.

+ EN OPTION

11. Huilage pneumatique des lames.
12. Chaînes latérales pour le guidage du produit.
13. Pantographe de réglage du pas des lames.
14. Prévue pour intégration en ligne.
15. Version inox.

ES

CORTADORA INDUSTRIAL DE CUCHILLAS CONTINUAS

1. Adecuada para el corte de barras de pan a alta velocidad para producciones elevadas y ciclos de trabajo continuo.
2. Predispuesta para la conexión con cargadores automáticos y el acoplamiento en línea en plantas de producción industrial.
3. Cabezal de corte de cuchillas continuas montadas en rodillos rectificadas y equilibradas para garantizar su perfecta adherencia.
4. Tensionado automático neumático de las cuchillas.
5. Ganchos de guía de las cuchillas de metal duro con refuerzo de widia.
6. Paso de las cuchillas intercambiable, mínimo 8 mm.
7. Cintas de carga de entrada: superior, de altura regulable, apta para empujar el pan hacia las cuchillas, e inferior con guías laterales regulables.
8. Velocidad de avance de las cintas regulable con inverter.
9. Panel eléctrico con mandos centralizados, emergencias eléctricas según la normativa y plexiglas de protección.
10. Estructura portante de sólido acero pintado.

+ OPTIONAL

11. Lubricación neumática de las cuchillas.
12. Cadenas laterales de guía del producto.
13. Pantógrafo de regulación del paso de las cuchillas.
14. Preparación para la instalación en línea.
15. Versión inoxidable.

MAX. PRODUCT LENGTH	LUNGHEZZA MAX PRODOTTO	LONGUEUR MAX PRODUIT	LONGITUD MÁX. PRODUCTO	600 mm
MAX. PRODUCT HEIGHT	ALTEZZA MAX PRODOTTO	HAUTEUR MAX PRODUIT	ALTURA MÁX. PRODUCTO	150 - 180 mm
PRODUCTION	PRODUZIONE	PRODUCTION	PRODUCCIÓN	16 - 70 pcs/min.
POWER	POTENZA	PUISSANCE	POTENCIA	18 kW
WEIGHT	PESO	POIDS	PESO	1600 Kg

